

AB PRÆFABRIKERET TERMOPLAST

Drift og vedligeholdelse



Med venlig hilsen

**DGB Markering /
Dansk Gummibelægning ApS**

Titel: Drift og vedligeholdelse for Præ-fabrikeret termoplast markeringer,
AB Termoplast 100
Udgave: 1. udgave
Udgivelses år: Marts. 2023
Sprog: Dansk
Sidetal: 3

Dato: 18/03-2023

Udarbejdet af: **DGB Markering / Dansk Gummibelægning ApS**
Teestrup Overdrevsvej 5, 4690 Haslev
CVR-nr: 35655549
Web: www.dgb-markering.dk
Mail: Info@d-gb.dk

Indhold

1. Generelt	3
2. Drift og vedligeholdelse	3
3. Revner	3
4. Huller	3
5. Termiske skader	3
6. Skader / reparationer	3
7. Rengøring	3

1. Generelt:

Den præ-fabrikeret termoplast er installeret efter leverandørens anvisninger, hvor alle primære - og sekundære produkter som indgår i installationen, er CE-mærket.

Termoplast er et hårdt materiale, der ved høje temperature bliver flydende og på den måde fastgøres til underlaget. Underlagets struktur (huller, revner, buler mv.) vil derfor afspejles i overfladen på termoplasten. Underlagets beskaffenhed har derved indflydelse på holdbarheden og overfladen på den færdige installation.

Dansk Gummibelægning stiller en 3-årig garanti, som dækker skader der skyldes produktions- eller produktfejl. Garantien dækker ikke skader som skyldes bevægelse eller andre faktorer i underlaget, som skyldes misbrug/unormalt brug eller skader som påføres forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

2. Drift og vedligeholdelse:

Det anbefales at termoplast markeringerne inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt. Frekvensen og niveauet af inspektionen afhænger af placeringen, brugsgraden og sandsynligheden for hærværk. Men under forudsætning af normal brug, anbefaler vi, at inspektionshyppigheden er med en uge til en måneds mellemrum.

3. Revner:

Over tid kan der forekomme små revner i overfladen af markeringen. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på skader eller hærværk, men derimod vibration og bevægelse i underlaget. Revner som skyldes bevægelser i underlaget, er ikke store nok til at have betydning for holdbarheden af markeringen.

4. Huller:

Der kan opstå huller i en markering, som følge af hærværk, termiske skader eller produktionsfejl. Disse kan udbedres ved at et smelte et nyt termoplastisk produkt ned i hullet. Kontakt en specialist til at udfører reparationen.

5. Termiske skader:

Termoplastens kemiske sammensætning gør, at ved høje temperaturer bliver den blød og ligeledes ved lave temperaturer er den hård. Ved høje temperaturer, er der risiko for såkaldte termiske skader. Markeringen kan blive udsat for aftryk fra tunge genstande, heriblandt biler, lastbiler mv. Vi anbefaler derfor, at markeringerne holdes fri for tunge genstande når temperaturen er over 26 grader, og at skader i den forbindelse ikke er omfattet af garantien.

6. Slid skader

Hårdt rutinemæssigt slid fra tunge køretøjer, forkorter levetiden for termoplasten. Det må derfor forventes at skader heraf kan forekomme, hvilket ikke er omfattet af garantien i samme grad som andre termoplast installationer. Dækningsgraden vurderes af montøren ud fra skadesomfang, trafikken på området samt installationstidspunkt.

7. Skader/reparationer:

Skader og reparationer som er omfattet af garantien skal udføres af Dansk Gummibelægning. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du opdager en skade eller har spørgsmål til vedligeholdelse, skader eller andet. Det skal dog forventes at der over tid kan knække små stykker af markeringerne. Dette er ikke dækket af garantien, da det er normalt ved brug af markeringerne.

8. Rengøring:

Termoplast markeringer kan rengøres med varmt sæbevand. Ved behov for en mere omfattende rengøring, kan en højtryksrenser anvendes. Det er dog en forudsætning at den bruges med forsigtighed. En hård og smal stråle kan skade markering, hvilket ikke er omfattet af garantien. Vi anbefaler derfor, at en sådan rengøring, foretages af en specialist.